

射频治疗仪参数

- 1、高分辨率彩色触摸屏，屏幕尺寸8吋
- 2、可与 PC 和电脑网路互联升级软件
- 3、具有音量调节，显示屏颜色和亮度设置，屏保、自动关机功能
- 4、电源最大输入功率400VA
- ★5、小治疗头：额定功率120W，共90档可调；
 - 5.1 占空比20-100%，5档可调
 - 5.2 射频参数：频率3.4MHz，输出功率 0-90W；
 - 5.3 超声参数：频率 3.4MHz，输出功率 2W/cm²。
- ★6、大治疗头：额定功率170W，共120档可调；
 - 6.1 冷却方式：分层冷却系统，冷却温度 10-30 度分级可调（控制热量穿透深度）
 - 6.2 能量穿透深度 \geq 4cm。
 - 6.3 射频参数：频率 3.4MHz，输出功率 0-120W；
- 7、小治疗头：具备屏显功能，显示设置功率及治疗时间。
- ★8、大治疗头：具备屏显功能，显示设置功率、治疗时间、冷却温度、体表温度。
- ★9、能量产生方式：射频为热能，超声为机械能
- 10、输出方式：单极射频+线性超声 同时输出

陈昱 李旭亮
张子峰 程亮