

主动脉内球囊反搏泵

一、技术参数

- 1、显示屏：图标显示：电池容量，氦气瓶容量；可以显示氦气瓶压力数值。显示屏：尺寸 ≥ 12 寸，显示波形的显示屏可按 ECG、病人血压、球囊压力分类同步显示更多病人参数。
- 2、操作系统：中英文操作系统、全中文的帮助软件。
- 3、波形显示：ECG，AP，BP 波形；ECG 可以显示充气间隔；可以精确显示导管压力
- 4、触发模式设定 ≥ 5 种：ECG 触发、血压触发、内置触发、A 起搏触发、V/A-V 起搏触发等。
- 5、电池供电：充满后可工作 ≥ 90 分钟
- 6、图标显示：电池容量，氦气瓶容量；可以显示氦气瓶压力数值
- 7、可显示导管充气量
- 8、报警系统：多级报警设计，报警设置控制可手动或自动多种选择；
- 9、辅助频率：1:1/1:2/1:4 > 3 种
- 10、反搏频率：可达 200 次 / 分钟
- 11、反搏容量：0—50 毫升，可精确调整
- 12、气体补充：自动补充.
- 13、驱动气体为医用级专业氦气，一次性或者重复使用的氦气瓶。容量不小于 2000PSI。
- 14、隐蔽式氦气瓶仓。
- 15、具有报警打印功能
- 16、铭牌使用期限 ≥ 15 年，提供铭牌图片。

设备与院内相关系统对接产生的接口费用等由中标供应商承担。